

Mobil Delvac Extended Life 5050 Prediluted Coolant Antifreeze C

Commercial Vehicle Lube Mobil, Mexico

Descripción del producto

El Mobil Delvac Refrigerante/Anticongelante de Vida Prolongada Prediluido 50/50 es un refrigerante elaborado base de etilenglicol listo para usar y libre de fosfatos, silicatos, nitritos y boratos, diseñado para proporcionar una excelente protección contra la cavitación y la corrosión de las camisas húmedas de todo tipo de metal en sistemas de enfriamiento.

El Mobil Delvac Refrigerante/Anticongelante de Vida Prolongada Prediluido 50/50 está formulado con inhibidores orgánicos de corrosión para proporcionar protección total de los sistemas de enfriamiento durante 1.600.000 km de uso en carretera (8 años o 20.000 horas de uso fuera de carretera). Dado que los inhibidores de corrosión orgánicos no se agotan fácilmente, el Mobil Delvac Refrigerante/Anticongelante de Vida Prolongada Prediluido 50/50 elimina la necesidad de “aditivos suplementarios para refrigerantes” (SCA, por su sigla en inglés), los cuales si se requieren al utilizar refrigerantes convencionales.

Propiedades y Beneficios

- Larga vida de servicio: 1.600.000 km de uso en la carretera (8 años o 20.000 horas de uso fuera de carretera)
- Diseñado para usarse en motores que operan con tecnologías EGR, SCR y ACERT que pueden aumentar la temperatura del sistema de refrigeración
- Elimina el costo de los SCA, de las tiras de ensayo y de la mano de obra requerida para probar el refrigerante y añadir los SCA
- Puede aceptar hasta un 25% de mezcla con tecnologías de refrigerantes convencionales, sin ningún efecto perjudicial para la protección contra la corrosión o la reducción de las propiedades de vida prolongada
- Totalmente compatible con otros refrigerantes de calidad de vida prolongada para servicio pesado de los tipos de Ácido Orgánico (OAT) y Ácido Orgánico Nitritado (NOAT)
- Su fórmula no abrasiva puede mejorar la vida de los sellos de las bombas de agua
- Compatibilidad óptima con el agua dura y menores incrustaciones de agua dura
- Proporciona excelente compatibilidad a largo plazo con los elastómeros

Applications

ExxonMobil recomienda el uso del Mobil Delvac Refrigerante/Anticongelante de Vida Prolongada Prediluido 50/50 en:

- Todo tipo de motores de servicio pesado diesel, de gasolina y de gas natural.
- Aplicaciones de motores estacionarios, independientemente del tipo de combustible utilizado.
- Sistemas de enfriamiento marino donde se requiere protección contra el congelamiento.
- Flotas mixtas donde hay presentes camiones de servicio tanto ligero como pesado.



Especificaciones

El Refrigerante/Anticongelante Mobil Delvac™ está recomendado por ExxonMobil para usarse en aplicaciones que requieren:

ASTM D 6210 Benz DBL 7700	X
ASTM D 7583 5048	X
Behr Radiator CEMS-B1-Type IIIa	X
CAT EC-1 329	X
Cummins CES 14603	X
Detroit 93K217	X
John Deere H24A2, H24C2	X
MAN 324 Type SNF	X
Mercedes Benz 326.3	X
Mercedes	X
MTU	X
Navistar	X
TMC RP	X

Cumple con los requisitos de desempeño de:

Volvo/Mack

Paccar

Los requisitos de ausencia de fosfato los fabricantes de equipos originales (OEM) de Europa

Requisitos de ausencia de silicato de los fabricantes de equipos originales japoneses

Propiedades químicas

Propiedad	Método de ensayo ASTM	Valores típicos para el Refrigerante/ Anticongelante Mobil Delvac Prediluido 50/50
Gravedad específica (60/60°F)	D1122	1,070 – 1,090
Punto de congelamiento, 50 Vol. %, °F	D3321 o D1177	-34
Punto de ebullición, 50 Vol. %, °F	D1120	265
PH, 50 Vol. %	D1287	8,0 – 9,0
Alcalinidad de reserva	D1121	3,8 – 5,0
Prueba de espuma	D1881	150 ml. / 5 seg., Máx
Color	Visual	Rojo

Seguridad e Higiene

Con base en la información disponible, no se espera que este producto cause efectos adversos en la salud mientras se utilice en las aplicaciones para las cuales está destinado y se sigan las recomendaciones de la Ficha de Datos de Seguridad (FDS). Las Fichas de Datos de Seguridad están disponibles a través del Centro de Atención al Cliente o vía Internet. Este producto no debe utilizarse para otros propósitos distintos a los recomendados. Al deshacerse del producto usado, tenga cuidado para así proteger el medio ambiente.

El logotipo Mobil, el diseño del Pegaso y Mobil Delvac son marcas de fábrica de Exxon Mobil Corporation, o de una de sus filiales.

09-2016

ExxonMobil México, S.A. de C.V.
Poniente 146 No. 760 Col. Industrial Vallejo
C.P. 02300 México, D.F.

(01 52) 55 5-333-9602 (01 52) 1-800 90-739-00

Las características típicas son típicas de aquellas obtenidas con la tolerancia de la producción normal y no constituyen una especificación. Durante la fabricación normal y en los diferentes lugares de mezcla son esperadas variaciones que no afectan el desempeño del producto. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. Todos los productos pueden no estar disponibles localmente. Para obtener más información, comuníquese con su representante local de ExxonMobil, o visite www.exxonmobil.com

ExxonMobil se compone de numerosas filiales y subsidiarias, muchas de ellas con nombres que incluyen Esso, Mobil o ExxonMobil. Nada en este documento está destinado a invalidar o sustituir la separación corporativa de entidades locales. La responsabilidad por la acción local y la contabilidad permanecen con las entidades locales afiliadas a ExxonMobil.