

# Mobil Delvac Super 1400 15W-40

Aceite de alto desempeño para motores diésel

## Descripción del producto

Mobil Delvac Super 1400 15W-40 es un aceite de alto desempeño para motores diésel que proporciona una protección comprobada a este tipo de motores que operan dentro y fuera de carretera y en aplicaciones de servicio severo. Mobil Delvac Super 1400 15W-40 es recomendado por ExxonMobil para usarse en una amplia gama de aplicaciones de servicio pesado y en ambientes operacionales que se presentan en las industrias del transporte por carretera, minería, construcción, explotación de canteras, marítimas y agrícolas.

## Propiedades y Beneficios

La tecnología de Mobil Delvac Super 1400 15W-40 proporciona un excelente desempeño tanto en motores diésel modernos como en modelos más antiguos. Entre los beneficios claves se incluyen:

Propiedades	Ventajas y beneficios potenciales
Estabilidad térmica y contra la oxidación	Controla la acumulación de lodos y depósitos
TBN de reserva	Control de depósitos
Su estabilidad ante el cizallamiento mantiene el aceite dentro del nivel de viscosidad de su grado.	Reducción en el consumo de aceite y protección contra el desgaste
Excelente detergencia/dispersancia	Motores más limpios y una mayor vida útil de los mismos
Compatibilidad con los componentes	Mayor vida útil de las empaquetaduras y los sellos

## Aplicaciones

Recomendado por ExxonMobil para utilizarse en:

- Equipos con motores diésel de aspiración natural y turboalimentados de fabricantes europeos, japoneses y estadounidenses
- En el transporte de servicio liviano y pesado por carretera
- Industrias fuera de carreteras, entre ellas: construcción, minería, explotación de canteras y agricultura



## Especificaciones y Aprobaciones

**Mobil Delvac Super 1400 15W-40 cumple o excede los requisitos de las siguientes especificaciones de la industria**

API CH-4	X
----------	---

**Mobil Delvac Super 1400 15W-40 también es recomendado por ExxonMobil para el uso en aplicaciones que requieren:**

API CG-4/SJ	X
ACEA E3-96 Número 4	X
MAN M 3275-1	X
Volvo VDS-2	X

## Características típicas

**Mobil Delvac Super 1400 15W-40**

Viscosidad, ASTM D 445	
cSt @ 40°C	108
cSt a 100 °C	14.5
Índice de viscosidad, ASTM D 2270	137
Cenizas sulfatadas, % peso, ASTM D 874	1.1
No. Base Total, mg KOH/g, ASTM D 2896	10.3
Punto de fluidez, °C, ASTM D 97	-27
Punto de inflamación, °C, ASTM D 92	233
Densidad @ 15 °C, kg/l, ASTM D4052	0,88

## Seguridad e Higiene

Con base en la información disponible, no es de esperar que este producto cause efectos adversos a la salud mientras se utilice en las aplicaciones para las que está destinado y se sigan las recomendaciones de la Ficha de Datos de Seguridad del Material (MSDS). Las Fichas de Datos de Seguridad están disponibles a través del Centro de Atención al Cliente o vía Internet. Este producto no debe utilizarse para otros propósitos distintos a los recomendados. Al deshacerse del producto usado, tenga cuidado de proteger el medio ambiente.

Las características típicas son típicas de aquellas obtenidas con la tolerancia de la producción normal y no constituyen una especificación. Durante la fabricación normal y en los diferentes lugares de mezcla son esperadas variaciones que no afectan el desempeño del producto. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. Todos los productos pueden no estar disponibles localmente. Para obtener más información, comuníquese con su representante local de ExxonMobil, o visite [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com).

ExxonMobil se compone de numerosas filiales y subsidiarias, muchas de ellas con nombres que incluyen Esso, Mobil o ExxonMobil. Nada en este documento está destinado a invalidar o sustituir la separación corporativa de entidades locales. La responsabilidad por la acción local y la contabilidad permanecen con las entidades locales afiliadas a ExxonMobil.