

Mobil Super Moto 4T MX POWER 10W-40

Óleo de superior performance para motocicletas com motores quatro tempos
Descrição do Produto

Mobil Super Moto 4T MX 10W-40 é um óleo de alta performance, com tecnologia semissintética, para motores de motocicletas, especialmente projetado e desenvolvido para proporcionar excepcional limpeza e proteção para motores de todos os tipos de motocicletas e usos. Atende ou supera as exigências das especificações JASO MA e MA2 e da classificação de desempenho API SL.

Características e Benefícios

Mobil Super Moto 4T MX 10W-40 combina uma inigualável mistura de óleos básicos minerais e sintéticos de alta qualidade, juntamente com um avançado sistema de aditivos para oferecer excelente limpeza do motor, proteção ao desgaste e efetiva resistência à corrosão. Suas principais características e benefícios incluem:

Características	Vantagens e Benefícios Potenciais
Excelente proteção antidesgaste	Prolonga a vida útil dos componentes do motor e a vida útil do motor como um todo
Boa estabilidade térmica, antioxidante e de controle de depósitos (borras)	Os motores operam de forma mais limpa resultando em operação suave e sem falhas
Excelentes propriedades de proteção anticorrosiva	Prolongada vida útil dos comandos de válvulas e componentes de mancais
Aprimoradas propriedades em operações sob baixas temperaturas	Partidas mais fáceis sob temperaturas mais baixas, prolongada vida útil do sistema elétrico

Aplicações

Mobil Super Moto 4T MX 10W-40 é especificamente recomendado para a lubrificação de todos os tipos de motores quatro tempos de motocicletas, onde sejam exigidos os mais recentes padrões de qualidade da indústria.

Especificações e Aprovações

Mobil Super Moto 4T MX 10W-40 atende ou excede às seguintes classificações de serviço:

API SL	X
JASO MA2, MA (2011)	X



Características Típicas

Mobil Super Moto 4T MX 10W-40		
Grau de viscosidade ISO		10W-40
Viscosidade		
cSt a 100° C	ASTM D445	14,4
cSt a 40° C	ASTM D445	96,01
Índice de Viscosidade	ASTM D2270	155
Ponto de Fulgor °C	ASTM D92	227
Ponto de Fluidéz ° C	ASTM D97	-27
Densidade 15.6° C, g/ml	ASTM D4052	0.8644
Cinzas Sulfatadas, %wt	ASTM D874	1,0

Saúde e Segurança

Com base na informação disponível, não é esperado que este produto cause efeitos adversos à saúde quando utilizado nas aplicações a que é destinado e seguidas as recomendações indicadas na Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ). As FISPQs encontram-se disponíveis com o representante local de vendas ou pela internet. Elas serão fornecidas pelo revendedor ao cliente, se exigido, e de acordo com a legislação. Deve-se utilizar este produto apenas nas aplicações pretendidas. Ao descartar o produto, tenha o devido cuidado com o meio ambiente.

Qualquer um dos produtos pode não estar disponível no local. Para mais informações, contate seu escritório de vendas local ou visite o site mobil.cosan.com